

Micra II

Design attraente e dimensioni compatte.



Caratteristiche

- > Stampante di base economica per volumi di stampa più ridotti
- > Stampa termica diretta o a trasferimento termico
- > Larghezza di stampa fino a 105,7 mm
- > Collegamento seriale e USB
- > Interfaccia Ethernet
- > Sistema a doppio sensore

Opzioni

- > Taglierina "Ghigliottina" e "Rotazione"
- > Dispensatore di etichette con fotocellula
- > Svolgitore esterno di etichette

Taglierina a ghigliottina



Dispensatore di etichette



Svolgitore esterno di etichette



	Micra II 104/8	Micra II 106/12
Stampa		
Risoluzione di stampa	203 dpi	300 dpi
Velocità di stampa	130 mm/s	100 mm/s
Larghezza di stampa fino a	104 mm	105,7 mm
Larghezza di passaggio fino a	118 mm	118 mm
Testina di stampa	Flat Type	Flat Type
Etichette		
Etichette o modulo continuo	rotolo: carta, cartone, tessuto, plastica	
Spessore materiale massimo	min 0,06 mm / max 0,25 mm	
Larghezza minima etichette	25 mm	
Altezza minima etichette Standard	12 mm	
Modo taglio/distributivo	25 mm	
Altezza massima etichette	1727 mm	762 mm
Diametro rolo fino a	127 mm	
Diametro anima	25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm	
Avvolgimento delle etichette	esterno o interno	
Sensore etichette	luce passante e riflessione dall basso	
Nastro di trasferimento		
Lato a colori	esterno	
Diametro anima	25,4 mm / 1"	
Diametro rolo fino a	Ø 68 mm	
Lunghezza fino a	300 m	
Larghezza fino a	110 mm	
Font		
Caratteri di stampa	6 font bitmap 6 font proporzionali altri caratteri su richiesta	
Codici a barre		
Codici a barre 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E	
Codici a barre 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code	
Codici a barre GS1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Truncated	
Dimensioni		
larghezza x altezza x profondità	285 x 171 x 226 mm	
Peso		
Peso	2,72 kg	
Interfacce		
Seriale	RS-232C (57.600 baud massimo)	
USB	2.0 High Speed Slave	
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP	
Dati operativi		
Tensione	Alimentatore da tavolo: 110 ... 240 V AC / 50-60 Hz Stampante di etichette: 24 V DC	
Potenza assorbita massima	60 VA	
Temperatura d'esercizio	5 ... 40 °C	
Umidità dell'aria massima	85 % (non condensante)	
Pannello di controllo		
LED	LED di stato a due colori: Ready e Status	
Tasto	Feed	