

Vita II

Più flessibilità. Più performance. Più affidabilità.



Caratteristiche

- > Display grafico da retroilluminazione bianca
- > Collegamento seriale, parallelo, LAN e USB
- > Risoluzione di stampa: 200 dpi, 300 dpi e 600 dpi
- > Slot per schede Compact Flash

Opzioni

- > Interfaccia WLAN 802.11 b/g
- > Taglierin a ghigliottina
- > Dispensatore di etichette
- > Entrate e uscite I/O
- > Avvolgitore esterno di etichette

Taglierina a ghigliottina



Dispensatore di etichette



Avvolgitore esterno di etichette



	Vita II 103/8 T	Vita II 104/8	Vita II 106/12	Vita II 106/24	Vita II 108/12 T
Stampa					
Risoluzione di stampa	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
Velocità di stampa fino a	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	100 mm/s	150 mm/s
Larghezza di stampa fino a	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Larghezza di passaggio fino a Standard	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm
Modo taglio/distributivo	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
Testina di stampa	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ¹
Etichette					
Etichette o modulo continuo	rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartone, tessuto, plastica				
Spessore materiale massimo	220 g/m ² (maggiore su richiesta)				
Larghezza minima etichette	12 mm				
Altezza minima etichette Standard	5 mm				
Modo taglio/distributivo	15 mm				
Altezza massima etichette	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Diametro rolo fino a Svolgitore interno	180 mm				
Avvolgitore interno	-				
Diametro anima	40 mm / 75 mm (opzione)				
Avvolgimento delle etichette	esterno o interno				
Sensore etichette	luce passante e riflessione dal basso				
Nastro di trasferimento					
Lato a colori	esterno o interno				
Diametro anima	25,4 mm / 1"				
Diametro rolo fino a	Ø 80 mm				
Lunghezza fino a	450 m				
Larghezza fino a	110 mm				
Font					
Caratteri di stampa	6 font bitmap 8 font vettoriali/font TrueType 6 font proporzionali Altri caratteri su richiesta				
Codici a barre					
Codici a barre 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
Codici a barre 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
Codici a barre GS1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated				
Dimensioni					
larghezza x altezza x profondità	236 x 238 x 374 mm				
Peso					
Peso	11 kg				
Interfacce					
Seriale	RS-232C (115.200 baud massimo)				
Parallela	SPP				
USB	2.0 High Speed Slave				
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP				
WLAN (opzione)	module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP				
Dati operativi					
Tensione	110 ... 230 V AC / 50 - 60 Hz				
Potenza assorbita	275 VA				
Corrente nominale	2,5 A				
Temperatura d'esercizio	5 ... 35 °C				
Umidità dell'aria massima	80 % (non condensante)				

¹ = Flat Type per trasferimento diretto . ² = Flat Type per trasferimento termico

