

COMPA II

Struttura modulare per vasti campi applicativi.



CARATTERISTICHE

- Bobine di etichette grandi fino a 200 mm di diametro
- Massima semplicità di utilizzo e di manutenzione
- Display grafico da retroilluminazione bianca
- Collegamento seriale, parallelo, LAN e USB
- Doppio host USB per il collegamento di una tastiera USB e di una memory stick
- Slot per schede Compact Flash
- Stand-alone mode

OPZIONI

- Unità scrittura/lettura RFID
- Interfaccia WLAN 802.11 b/g
- Taglierina a rotazione
- Dispensatore di etichette
- Entrate e uscite I/O
- Avvolgitore interno
- Avvolgitore esterno di etichette

Taglierina a rotazione



Dispensatore di etichette



Avvolgitore esterno di etichette



	Compa II 103/8 T	Compa II 104/8	Compa II 106/12	Compa II 106/24	Compa II 108/12 T	Compa II 162/12	Compa II 162/12 T
Stampa							
Risoluzione di stampa	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa fino a	200 mm/s	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	150 mm/s
Larghezza di stampa fino a	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm	162,6 mm
Larghezza di passaggio fino a	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm
Testina di stampa	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ¹
Etichette							
Etichette o modulo continuo	rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartone, tessuto, plastica						
Spessore materiale massimo	220 g/m2 (maggiore su richiesta)						
Larghezza minima etichette	12 mm						
Altezza minima etichette							
Standard	5 mm						
Modo taglio/distributivo	15 mm						
Altezza massima etichette	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm
Diametro rolo fino a							
Svolgitore interno	200 mm						
Avvolgitore interno	145 mm (opzione)						
Diametro anima	40 mm / 75 mm (opzione)						
Avvolgimento delle etichette	esterno o interno						
Sensore etichette	luce passante e riflettore dal basso						
Nastro di trasferimento							
Lato a colori	esterno o interno						
Diametro anima	25,4 mm / 1"						
Diametro rolo fino a	Ø 80 mm						
Lunghezza fino a	300 m						
Larghezza fino a	110 mm . 170 mm (Compa II 162)						
Font							
Caratteri di stampa	6 font bitmap 8 font vettoriali/font TrueType 6 font proporzionali Altri caratteri su richiesta						
Codici a barre							
Codici a barre 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E						
Codici a barre 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code						
Codici a barre GS1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated						
Dimensioni							
larghezza x altezza x profondità	242 x 274 x 446 mm	242 x 274 x 446 mm	242 x 274 x 446 mm	242 x 274 x 446 mm	242 x 274 x 446 mm	302 x 274 x 446 mm	302 x 274 x 446 mm
Peso							
peso	10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg	14 Kg	14 Kg
Interfacce							
Seriale	RS-232C (115.200 baud massimo)						
Parallela	SPP						
USB	2.0 High Speed Slave						
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP						
2xUSB Master	collegamento per tastiera USB esterna e memory stick						
WLAN (opzione)	module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP						
Dati operativi							
Tensione	110 – 230 V / 50 – 60 Hz						
Potenza assorbita	275 VA						
Corrente nominale	2,5 A						
Temperatura d'esercizio	5 – 35 °C						
Umidità dell'aria massima	80 % (non condensante)						

¹ = Flat Type per trasferimento diretto . ² = Flat Type per trasferimento termico