Scheda Tecnica
Lettore OEM 2D

Prestazione	Sensore d'immagine	1280*800 CMOS	
	Puntamento dell'illuminazione	LED rosso/puntamento laser	
	Simbologie	2D	PDF417, Codice QR, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One, ecc.
		1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Codice 128, Codice 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industriale 25 , MSI Plessey, Codice 11, Codice 93, Codice 49, Codice 16K, ecc.
	Risoluzione	>=3 milioni	
	Profondità di piega tipica	EAN-13	55-360mm(13mil)
		Codice 39	70-180 mm (5 mil)
		PDF417	55-160 mm (6,7 milioni)
		Matrice dei dati	50-170 mm (10 mil)
		QR Code	40-210 mm (15 mil)
	Modalità di scansione	Modalità rilevamento, modalità continua, modalità livello, modalità impulso	
	Angolo di scansione	Rotolamento: 360d, inclinazione: ±55°, inclinazione: ±55°	
	Campo visivo	Orizzontale 51°, verticale 32°	
	Contrasto simbolo minimo	25%	
Meccanico Elettrico	Interfaccia	RS-232, USB	
	Dimensioni	41,2(L)x49,2(P)x24,15(A)	
	Pesare	75 g	
	Notifica	Segnale acustico, indicatore LED	
	Consumo energetico nominale	1622 mW (tipico)	
	Tensione operativa	5 V CC±-5%	
	SVDC attuale	Operativo	276,8 mA (tipico), 322,7 mA (massimo)
		Stand-by	83,3 mA
Ambientale	temperatura di esercizio	Da -20 ℃ a 60 ℃ (da -4 ℉ a 140 ℉)	
	Temperatura di conservazione	Da -40 ℃ a 70 ℃ (da -40 ℉ a 158 ℉)	
	Umidità	Dal 5% al 95% (senza condensa)	
	ESD	± 14 kV (scarica in aria), ± 8 kV (scarica diretta)	
	Gocciolare	1,5 m	
	Sigillatura	IP68	
Certificazioni	Classe FCC Parte 1S e CE EMC Classe B, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC		
Ambientale	Cavo	USB	Utilizzato per connettersi a un dispositivo host
		RS-232	Utilizzato per connettersi a un dispositivo host
	Adattatore di alimentazione	Adattatore DC5V per alimentare con cavo RS-232	