

# Compa III

## Elevata versatilità di utilizzo in un nuovo look.



### Caratteristiche

- > Bobine di etichette grandi fino a 205 mm di diametro
- > Velocità di stampa fino a 300 mm/s
- > Massima semplicità di utilizzo e di manutenzione
- > Display grafico da retroilluminazione bianca
- > Collegamento seriale, LAN e USB
- > Slot per schede Compact Flash
- > Stand-alone mode

### Opzioni

- > Taglierina a rotazione
- > Dispensatore di etichette
- > Entrate e uscite I/O
- > Avvolgitore interno
- > Avvolgitore esterno di etichette
- > Applicatore pneumatico

### Taglierina a rotazione



### Dispensatore di etichette



### Avvolgitore esterno di etichette



	Compa III 103/8	Compa III 104/8	Compa III 106/12	Compa III 106/24	Compa III 108/12	Compa III 162/12
<b>Stampa</b>						
Risoluzione	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi
Max. velocità di stampa	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	300 mm/s	250 mm/s
Larghezza di stampa	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm
Larghezza di passaggio	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	180 mm
Principio di stampa	TT/TD <sup>1</sup>	TT <sup>2</sup>	TT <sup>2</sup>	TT <sup>2</sup>	TT/TD <sup>1</sup>	TT/TD <sup>1</sup>
<b>Etichette</b>						
Etichette o modulo continuo	in rotolo o piegati a fisarmonica: Carta, cartoncino, tessuto, plastica					
Max. spessore materiale	max. 220 g/m <sup>2</sup> (maggiore su richiesta)					
Min. larghezza etichette						46 mm
Min. larghezza materiale supporto						50 mm
Min. altezza etichette Standard						5 mm
Modo taglio/distributivo						25 mm
Min. altezza etichette Standard	6000 mm	6000 mm	3000 mm	750 mm	3000 mm	2000 mm
Modo taglio / distributivo	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. diametro del rotolo	205 mm					
Diametro dell'anima interna Standard	Ø 40 mm					
Dimensioni addizionale	Ø 38,1 bis 76 mm (sono possibili anime supplementari opzionali)					
Max. diametro del rotolo	esterno o interno					
Sensore etichette	Luce passante e riflessione dal basso					
<b>Nastro di trasferimento</b>						
Colore	esterno o interno					
Diametro dell'anima interna	25,4 mm / 1"					
Max. diametro del rotolo	Ø 90 mm					
Max. lunghezza	600 m					
Max. larghezza						170 mm
<b>Avvolgitore integrato (stampante con dispensatore)</b>						
Diametro esterno	142 mm					
Diametro dell'anima interna	Ø 40 mm					
Avvolgimento	esterno					
<b>Font, codici a barre</b>						
Caratteri	6 caratteri bitmap   8 caratteri vettoriali / caratteri TrueType   6 caratteri proporzionali   altri caratteri su richiesta					
Codici a barre 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E					
Codici a barre 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code					
Codici composti	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated					
<b>Dimensioni</b>						
Larghezza x altezza x profondità (mm)	252 x 288 x 460					312 x 288 x 460
Peso	10 kg					14 kg
<b>Interfacce</b>						
Seriale	RS-232C (bis 115.200 Baud)					
USB	2.0 High Speed Slave					
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP					
<b>Condizioni d'esercizio</b>						
Tensione nominale	110 ... 240 V AC / 50-60 Hz					
Max. potenza assorbita	200 VA					
Corrente nominale	2,5 A					
Temperatura d'esercizio	5 ... 35 °C					
Max. umidità dell'aria	max. 85 % (non condensando)					

<sup>1</sup> = Trasferimento termico / trasferimento diretto . <sup>2</sup> = Trasferimento termico