

Stampanti di fascia intermedia

Il meglio di entrambi i mondi

Le stampanti per etichette e barcode di fascia media Toshiba riuniscono in un unico prodotto le funzionalità e la robustezza di una stampante industriale con la compattezza e la facilità d'utilizzo di una stampante desktop.



BA410T/420T

Applicazioni

Le dimensioni compatte permettono l'integrazione negli ambienti d'ufficio mentre l'elevata qualità di stampa e le eccezionali performance rispondono perfettamente anche alle esigenze degli ambienti industriali più impegnativi.

- Retail
 - Ricevute con termini per il reso o informazioni di garanzia
- Trasporto
 - Carte d'imbarco, biglietti di treno e autobus
- E-commerce:
 - Stampa etichette di spedizione e di reso



B-852

Specifiche

| | BA410T/420T GS/TS | B-852 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa | Termico diretto/trasferimento termico | Termico diretto/trasferimento termico |
| Testina di stampa | 4" Flat | 8" Flat |
| Velocità di stampa max. | 203 mm/sec (8 ips) | 101.6 mm/sec (4 ips) |
| Risoluzione | GS: 203 dpi TS: 305 dpi | 305 dpi |
| Lunghezza di stampa max. | 1.489 mm | 640 mm |
| Larghezza di stampa max. | GS: 104 mm TS: 105,7 mm | 216,80 mm |
| Lunghezza max. nastro | 450 m | 300 m |
| Connettività standard | USB 2.0, LAN (10/100Base), Bluetooth con MFi, NFC per accoppiamento Bluetooth, Porta parallela | Porta parallela, USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base, |
| Linguaggi di programmazione/Modi | TPCL, ZPL II, SBPL, BCI (funzione) | TPCL, BCI (funzione) |
| Peso | BA410: 15kg BA420: 12 kg | 15,6 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | BA410T: 245 x 414 x 333 mm BA420T: 245 x 350 x 332 mm | 385 x 181 x 243 mm |
| Accessori opzionali | Taglierina, Spellicolatore, RS232, Porta parallela, Wireless LAN (2,4 & 5 GHz), kit RFID, scheda I/O di espansione, RTC (real time clock) | Modulo taglierina, scheda I/O di espansione, RS232, RTC (real time clock) |